Приборы учета газа

Qmax m³/h	Типоразмер G	Номинальный диаметр (DN)																									
2.5	G1.6	DN20	DN25																								
4	G2.5	DN20	DN25																								
6	G4	DN20	DN25																								
10	G6		DN25	DN32																							
16	G10				DN25	DN32	DN40					DN25	DN40														
25	G16					DN32	DN40					DN25	DN40	DN50				DN40									
40	G25						DN40	DN50					DN40	DN50													
65	G40								DN65	DN80			DN40	DN50				DN40									
100	G65									DN80	DN100			DN50	DN80				DN50					DN50			
160	G100										DN100			DN50	DN80	DN100				DN80							
250	G160														DN80	DN100				DN80	DN100				DN80		
400	G250														DN80	DN100	DN150			DN80	DN100				DN80	DN100	
650	G400															DN100	DN150				DN100	DN150				DN100	
1000	G650																DN150					DN150	DN200				DN150
1600	G1000																					DN150	DN200	DN250			DN150 DN200
2500	G1600																						DN200	DN250	DN300		DN200
4000	G2500																							DN250	DN300	DN400	
6500	G4000																								DN300	DN400	
10000	G6500																									DN400	

Описание	Бытовые диафрагменные счетчики серия Gallus, RF-1	Коммунальные диафрагменные счетчики серия ACD ITRON	Ротационные счетчики серия Delta	Ротационные счетчики Delta QD	Турбинные счетчики серия TZ/Fluxi 2000	Турбинные счетчики серия MZ
MID Динамический диапазон	160:1	160:1	250:1	-	30:1	-
Max. Динамический диапазон	625:1	160:1	50:1 / 100:1 / 160:1 / 200:1	30:1	30:1 (50:1 in HP)	25:1
Погрешность Qmax/Qt	± 1.5%	± 1.5%	+/- 1% (Option: +/- O.5%)	+/- 1.5%	+/- 1% (Option: +/- O.5%)	+/- 1.5%
Погрешность Qt/Qmin	± 3%	± 3%	+/- 2% (Option: +/-1%)	+/- 1.5%	+/- 2% (Option: +/-1%)	+/- 1.5%
Обслуживание	Не требуется	Не требуется	Замена масла в картере	Замена масла в картере	Не требуется / Маслонасос (по заказу)	Не требуется / Маслонасос (по заказу)
Материал корпуса	Алюминий / Сталь (штамп.)	Сталь (штамп.) / Сталь (сварной из листовой стали)	Алюминий, Ковкий Чугун и Сталь	Алюминий	Ковкий Чугун и Сталь	Ковкий Чугун
Монтажное положение	Вертикально	Горизонтально / Вертикально	Горизонтально / Вертикально	Горизонтально / Вертикально	Горизонтально / Вертикально	Горизонтально / Вертикально
Максимальное рабочее давление, Q_{max} bar	0,5 bar	до 1 bar	до 101.2 bar	до 16 bar	до 110 bar	до 40 bar
Передача данных / Интерфейсы	M-Bus GPRS 169 MHz 433 MHz Payflex Smart Card	M-Bus Namur	M-Bus Namur	M-Bus Namur	M-Bus Namur	M-Bus Namur

115184, Москва, Озерковский пер., 12
Тел: +7 495 7978030 Моб: +7 916 6860739
E-mail: info@stream-gas.ru